

Thermoguard Basic Komplett-Pakete mit Software und Controller

Die *Thermoguard Basic* Pakete enthalten die Software, einen Sensorcontroller und einen Sensor. Der Funktionsumfang der *Thermoguard Basic* Software ist mit der *Thermoguard Professional* Software identisch, erlaubt jedoch nur den Einsatz eines einzelnen Sensorcontrollers.

Thermoguard Basic Pakete können jederzeit auf *Thermoguard Professional* erweitert werden.

Thermoguard Basic1: Software, Sensorcontroller SC1eP, 1 Fühler PT 100 875 CHF



Lieferumfang:

- 1 x *Thermoguard* Software Basic
- 1 x Sensorcontroller SC1eP (inkl. Netzteil)
- 1 x Temperaturfühler PT 100 (-50..+180 °C)

Thermoguard Basic2: Software, Sensorcontroller SC2e, 1 Fühler PT 100 985 CHF



Lieferumfang:

- 1 x *Thermoguard* Software Basic
- 1 x Sensorcontroller SC2e (inkl. Netzteil)
- 1 x Temperaturfühler PT 100 (-50..+180 °C)
- Hutschiene, ca. 9 cm

Thermoguard Basic8: Software, Sensorcontroller SC8e, 1 Fühler PT 100 1'095 CHF



Lieferumfang:

- 1 x *Thermoguard* Software Basic
- 1 x Sensorcontroller SC8e (inkl. Netzteil)
- 1 x Temperaturfühler PT 100 (-50..+180 °C)
- Hutschiene, ca. 9 cm

Thermoguard HM Basic1: Software, HygroLAN-Controller HM1P, 1 kombinierter Temperatur-/Feuchte-/Luftdruckfühler 1'125 CHF

Thermoguard HF Basic1: Software, HygroLAN-Controller HF1P, 1 kombinierter Temperatur-/Feuchtefühler 1'085 CHF



Lieferumfang:

- 1 x *Thermoguard* Software Basic
- 1 x HygroLAN-Controller HM1P oder HF1P(inkl. Netzteil)
- HM1P: 1 x Temperatur-/Feuchte-/Luftdruckfühler
- HF1P: 1 x Temperatur-/Feuchtefühler

Thermoguard Professional und Upgrade

Software

Thermoguard Professional: Software für die zentrale Datenerfassung beliebig vieler *Thermoguard* Sensorcontroller. *Thermoguard Professional* kann im Gegensatz zu *Thermoguard Basic* mehrere Sensorcontroller zentral abfragen und überwachen.

Ein typisches Einsatzgebiet ist die Überwachung einer Vielzahl von Kühlgeräten, Klimakammern oder Brutschränken, die über mehrere Räume, Gebäude oder Standorte verteilt sind.

Thermoguard Professional: Software V2.x

1'535 CHF



Thermoguard Professional ist geeignet für die folgenden Betriebssysteme:

- Microsoft® Windows XP™
- Microsoft® Vista™, Windows 7
- Microsoft® Server 2003
- Microsoft® Server 2008, Microsoft® Server 2008 R2

Thermoguard Professional Upgrade

Software

Upgrade von *Thermoguard Basic* Software auf *Thermoguard Professional* Software. Bereits vorhandene Sensorcontroller können weiter verwendet werden.

Thermoguard Professional: Software Upgrade

1'095 CHF



Thermoguard Professional Software Upgrade ist geeignet für folgende Betriebssysteme:

- Microsoft® Windows XP™
- Microsoft® Vista™, Windows 7
- Microsoft® Server 2003
- Microsoft® Server 2008, Microsoft® Server 2008 R2

Thermoguard SC1eP, SC2e und SC8e

Sensorcontroller

Thermoguard Sensorcontroller gibt es als Einzelcontroller SC1eP für einen Temperaturfühler, als Zweifachcontroller SC2e für den Anschluss von einem oder zwei Fühlern und als Achtfachcontroller SC8e für den Anschluss von bis zu acht Fühlern. Der HygroLAN-Controller HM1P enthält einen kombinierten Temperatur-/Feuchte-/Luftdruckfühler.

Thermoguard Sensorcontroller SC1eP

-200 °C bis +650 °C

395 CHF



Technische Daten:

| | |
|----------------------------|--|
| Netzwerk: | 10/100 BaseT autosensing |
| Für Temperaturfühler: | 1x PT 100 oder PT 1000 mit 4-Leitertechnik |
| Messbereich und Auflösung: | -200 °C...+650 °C, 1/10 °C |
| Messfehler: | 0,3 °C ± 0,2 % |
| Versorgungsspannung: | Power-over-Ethernet (PoE) oder per Schraubklemme mit DC 18V .. 48V (+/-10%) bzw. AC 18Veff .. 30Veff (+/-10%) |
| Stromaufnahme: | typisch 80mA @24VDC, 100mA @20VAC Max: 90mA @24VDC, 50mA @48VDC PoE Class 1 (0,44 - 3,84W) |
| Stromversorgung: | Steckerschaltnetzteil im Lieferumfang: Primär: 100-240V AC, 50-60Hz Sekundär: 24V DC, 220mA |
| Gehäuse: | Kunststoff, 105 x 75 x 22 mm, für Hutschienen-Montage |

Thermoguard Sensorcontroller SC2e

-200 °C bis +650 °C

575 CHF



Technische Daten:

| | |
|----------------------------|---|
| Netzwerk: | 10/100 BaseT autosensing |
| Für Temperaturfühler: | 1-2x PT 100 oder PT 1000 mit 4-Leitertechnik |
| Messbereich und Auflösung: | -200 °C...+650 °C, 1/10 °C |
| Messfehler: | 0,26 °C ± 0,3 % |
| Versorgungsspannung: | DC 12V (-5%) - 34V (+5%) AC 9Veff (-5%) - 24Veff (+5%) |
| Stromaufnahme: | typisch 200mA @12VDC, 100mA @24VDC, 100mA @20VAC |
| Stromversorgung: | Steckerschaltnetzteil im Lieferumfang: Primär: 100-240V AC, 50-60Hz Sekundär: 24V DC, 220mA |
| Gehäuse: | Kunststoff, 107 x 88 x 63 mm, für Hutschienen-Montage |

Thermoguard Sensorcontroller SC8e

-200 °C bis +650 °C

695 CHF



Technische Daten:

| | |
|---------------------------------------|--|
| wie SC2e, jedoch für Temperaturfühler | 1-8x PT 100 oder PT 1000 mit 4-Leitertechnik |
|---------------------------------------|--|

Thermoguard HM1P/HF1P

HygroLAN Controller

Thermoguard HygroLAN-Controller HM1P

inklusive kombiniertem Temperatur-/Feuchte-/Luftdruckfühler

575 CHF

Thermoguard HygroLAN-Controller HF1P

inklusive kombiniertem Temperatur-/Feuchtefühler

525 CHF



Technische Daten:

Netzwerk:
Fühler im Lieferumfang:

Messbereich und Auflösung:

Messfehler (typ.):

Versorgungsspannung:

Stromaufnahme:

Stromversorgung:

Gehäuse:

für HM1P (für HF1P entfallen die Angaben für den Luftdruck):

10/100 BaseT autosensing

Kombinierter digitaler Fühler für Temperatur, Luftfeuchte und atmosphärischen Luftdruck

-40°C..+80°C, 1/10°C; 0..100% rF, 0,1%;

10..1100hPa, 0,1hPa

±0,3°C; ±2% rF (@23°C);

±0,8hPa (750..1100hPa, @25°C)

Power-over-Ethernet (PoE) oder per Schraubklemme mit DC 24V .. 48V (+/-10%) bzw.

AC 18Veff .. 30Veff (+/-10%)

typisch 80mA @24V DC

PoE Class 1 (0,44 - 3,84W)

Steckerschaltnetzteil im Lieferumfang:

Primär: 100-240V AC, 50-60Hz

Sekundär: 24V DC, 220mA

Kunststoff, 105 x 75 x 22 mm,

für Hutschienen-Montage

Optionen für HM1P/HF1P

Spritzwasserschutz für HM1P/HF1P-Sensor

40 CHF



Thermoguard bietet den HM1P optional mit spritzwassergeschütztem Sensor an:

- Schutzart IP X4
- Dichtigkeit nach DIN 40050: 1993 Teil 9

Kalibration des Fühlers eines HM1P/HF1P

195 CHF



Thermoguard bietet für den Fühler eines HM1P oder HF1P eine optionale Werkskalibration mit Zertifikat an.

Die Rückführbarkeit der Messwerte auf nationale Standards ist gewährleistet.

Die Kalibration erfolgt für die Temperatur und die Feuchte, ohne Luftdruck.

Thermoguard Temperaturfühler

Temperaturfühler für Thermoguard Sensorcontroller werden in verschiedenen Bauformen für spezielle Einsatzbereiche angeboten. Bitte fragen Sie uns nach speziellen Fühlern für Ihre Anwendung! Alle Fühler können auf Wunsch mit Werkskalibration und -Zertifikat geliefert werden. Sonderlängen für Zuleitungen bei Fühlern mit fester Anschlussleitung auf Anfrage.

Temperaturfühler Schraubmontage, PT 100

-50 °C bis +200 °C

75 CHF



Temperaturfühler für Schraubmontage zur Überwachung von Temperaturen, Typ PT 100. Temperaturbereich -50 °C bis $+200\text{ °C}$. Vierleiteranschluss, 10 m feste Anschlussleitung. Silikonkabel mit Teflonisolierung der Innenleiter; Kopf Aluminium ausgegossen, Abmessungen: 8 x 8 x 40 mm. Genauigkeit DIN Klasse A.

Temperaturfühler Edelstahl, PT100

-90 °C bis +200 °C

125 CHF



Temperaturfühler für Schraubmontage zur Überwachung von Temperaturen, Typ PT 100 mit gewickeltem Messwiderstand. Temperaturbereich -90 °C bis $+200\text{ °C}$. Vierleiteranschluss, 10 m feste Anschlussleitung TT 4xAWG 22 weiss; Edelstahl; Abmessungen: 8 x 8 x 40 mm. Genauigkeit DIN Klasse A.

Temperaturfühler Tieftemperatur Edelstahl, PT100

-190 °C bis +180 °C

270 CHF



Temperaturfühler KW1, Typ PT 100 mit gewickeltem Messwiderstand vergossen; Temperaturbereich -190 °C bis $+180\text{ °C}$; Vierleiteranschluss, 10 m feste Anschlussleitung TT 4xAWG 26; Edelstahl; doppelt rolliert; Abmessungen: Durchmesser 5 mm, Länge 100 mm; Genauigkeit DIN 60751 Klasse A

Temperaturfühler Innenraum, PT 100

-40 °C bis +85 °C

60 CHF



Temperaturfühler für Wandmontage zur Überwachung von Raumtemperaturen, Typ PT 100. Temperaturbereich -40 °C bis $+85\text{ °C}$. Vierleiteranschluss, ohne Anschlussleitung. Abmessungen: 70 x 70 x 27 mm. Genauigkeit DIN 60751 Klasse A.

Temperaturf. Aussenbereich u. Kühlräume, PT 100

-40 °C bis +90 °C

105 CHF



Temperaturfühler für Wandmontage zur Temperaturmessung und -überwachung im Aussenbereich sowie Kühl-, Lager- und Maschinenräumen; Temperaturbereich -40 °C bis $+90\text{ °C}$; Vierleiteranschluss; ohne Anschlussleitung; Abmessungen Gehäuse inkl. Fühler: 45 x 58 x 34 mm; Genauigkeit DIN 60751 Klasse A

Kalibration der Temperaturfühler

Grundpreis (je Bauform): 140 CHF
zusätzlich pro Fühler: 55 CHF



Thermoguard bietet für die Fühler vom Typ PT 100 eine optionale Werkskalibration mit Zertifikat durch ein Kalibrierlabor an.

Die Temperaturfühler werden bei zwei Messpunkten kalibriert. Die Rückführbarkeit der Messwerte auf nationale Standards ist gewährleistet.

Thermoguard Sensorcontroller für analoge Werte

Mit der Analog-Controller-Reihe AC2 können analoge Stromwerte von 0-20 mA und Spannungswerte von 0-10 Volt über das Netzwerk aufgezeichnet und überwacht werden. Mit Hilfe von genormten Messumformern können damit praktisch alle physikalischen Messwerte erfasst und kontrolliert werden: Strom, Spannung, Leistung, (Luft-)Druck, Licht, Frequenz sind nur einige Beispiele.

Thermoguard Sensorcontroller AC2aP

395 CHF



Technische Daten:

| | |
|----------------------|---|
| Netzwerk: | 10/100 BaseT autosensing |
| Eingänge: | 2x Strom: 0/4..20 mA, 100 Ohm |
| Auflösung: | Stromeingang: 2.5 μ A |
| Messfehler: | max. 0,5 % FSR (Full Scale Range 0..20 mA) TA = 0-60°C |
| Versorgungsspannung: | Power-over-Ethernet (PoE) oder per Schraubklemme mit DC 18V .. 48V (+/-10%) bzw. AC 18Veff .. 30Veff (+/-10%) |
| Stromaufnahme: | AVG: 80mA @24VDC, 110mA @18VAC Max: 90mA @24VDC, 50mA @48VDC |
| Stromversorgung: | PoE Class 1 (0,44 - 3,84W) Steckerschaltnetzteil im Lieferumfang: Primär: 100-240V AC, 50-60Hz Sekundär: 24V DC, 220mA |
| Gehäuse: | Kunststoff, 105 x 75 x 22 mm, für Hutschienen-Montage |

Thermoguard Sensorcontroller AC2vP

395 CHF



Technische Daten:

| | |
|----------------------|---|
| Netzwerk: | 10/100 BaseT autosensing |
| Eingänge: | 2x Spannung: 0..10 V, 1 MOhm |
| Auflösung: | Spannungseingang: 1,25 mV |
| Messfehler: | max. 0,5% FSR (Full Scale Range 0..10V) TA = 0-60°C |
| Versorgungsspannung: | Power-over-Ethernet (PoE) oder per Schraubklemme mit DC 18V .. 48V (+/-10%) bzw. AC 18Veff .. 30Veff (+/-10%) |
| Stromaufnahme: | AVG: 80mA @24VDC, 110mA @18VAC Max: 90mA @24VDC, 50mA @48VDC |
| Stromversorgung: | PoE Class 1 (0,44 - 3,84W) Steckerschaltnetzteil im Lieferumfang: Primär: 100-240V AC, 50-60Hz Sekundär: 24V DC, 220mA |
| Gehäuse: | Kunststoff, 105 x 75 x 22 mm, für Hutschienen-Montage |

Thermoguard Montagegehäuse und Zubehör

Montagegehäuse inklusive Schaltnetzteil für SC1eP/AC2aP/AC2vP/HM1P **85 CHF**



Montagegehäuse, Lieferung inklusive:
Hutschienen-Schaltnetzteil 24V DC,
Abmessungen BxHxT = 178 x 130 x 75 mm

Sekundärseitig vorverdrahtet. Der Anschluss an das 230V~-Netz muss durch einen zugelassenen Elektriker erfolgen.

ISO-Automatengehäuse inklusive Hutschienen-Netzteil für SC2e/SC8e **95 CHF**



ISO-Automatengehäuse, IP55, 10 Teilungen, inklusive
Hutschienen-Netzteil 24V DC und zwei Hutschienen-Endhaltern
für einen Sensorcontroller SC2e oder SC8e.
Abmessungen BxHxT = 230 x 180 x 110 mm

Sekundärseitig vorverdrahtet. Der Anschluss an das 230V~-Netz muss durch einen zugelassenen Elektriker erfolgen.

GSM-Modem mit Antenne, USB oder serieller Anschluss **380 CHF**



Zum Betrieb ist eine SIM-Karte erforderlich

Standardmässig versendet *Thermoguard* "E-Mail als SMS" auf Mobiltelefone. Es besteht *zusätzlich bzw. alternativ* die Möglichkeit SMS direkt unabhängig von einem E-Mail-Server mittels eines GSM Modems zu versenden.

GSM Modem montiert auf Montagewinkel im ISO-Gehäuse inklusive Schaltnetzteil und Antenne.
Anschluss über USB oder alternativ seriell.

Sekundärseitig vorverdrahtet. Der Anschluss an das 230V~-Netz muss durch einen zugelassenen Elektriker erfolgen.

Relais Interface, serieller Anschluss **295 CHF**



Relais Interface Modul mit seriellem Anschluss zur potentialfreien Ansteuerung von bis zu 8 externen Geräten; eingebaut im ISO-Gehäuse mit 12V DC Hutschienen-Schaltnetzteil und Anschlusskabel.

Sekundärseitig vorverdrahtet. Der Anschluss an das 230V~-Netz muss durch einen zugelassenen Elektriker erfolgen.

Kalibrierset

875 CHF



Kalibrierset für Temperaturfühler im Transportkoffer: 1x SC1eP + Temperaturfühler als Einheit zusammen kalibriert, mit Werkszertifikat.

Zur Nachkalibrierung von Temperaturfühlern vor Ort